



Description	Spécification
Poids en ordre de marche	8 700 kg
Capacité du godet de série	1 m ³
Capacité de levage (charge nominale)	1 800 kg
Force de traction maximale	82 kN
Force de creusement maximale	56 kN
Force de cavage maximale	60 kN
Engine	
Modèle	Weichai WP4G95E221
Type	En ligne, refroidissement à eau, 4 temps, turbo, injection directe
Puissance nominale	70 kW à 2 200 tr/min
Dimensions	
A. Largeur hors tout	2 270 mm
B. Hauteur hors tout	3 599 mm
C. Hauteur de la cabine	3 090 mm
D. Longueur hors tout	5 865 mm
E. Empattement	2 170 mm
F. Garde au sol	383 mm
G. Angle de fermeture au sol	45°
H. Angle de déversement	45°
I. Hauteur de déversement	2 716 mm
J. Hauteur maximale en service	4 348 mm
K. Hauteur de chargement	3 636 mm
L. Profondeur de creusement maximale	4 347 mm
M. Hauteur en service	5 304 mm
N. Portée au sol à partir du pivot	5 356 mm

Description	Spécification
Transmission	
Type de turbine	Centripète, une phase, un étage
Type de transmission synchronisé	Changement de vitesse
Vitesse maximale de déplacement	38 km/h
Type d'entraînement motrices	4 roues motrices / 2 roues
Dimensions des pneus	12,5 - 18 / 18,4 - 26
Pression des pneus	Avant 3,1 MPa Arrière 2,2 MPa
Type des freins de service	Humide, différentiel à glissement limité
Frein de stationnement	À disques sur l'arbre moteur
Direction	
Angle de braquage	55°
Pression du circuit de direction	15 MPa
Capacité des réservoirs	
Carburant	160 L
Huile hydraulique	190 L