



Description	Spécification
Poids en ordre de marche	10 700 kg
Capacité du godet de série	1,8 m ³
Capacité de levage (charge nominale)	3 000 kg
Charge limite d'équilibre statique en braquage maxi	6 728 kg
Force de cavage maximale	96 kN
Encombrement	
A. Longueur hors tout	7 100 mm
B. Empattement	2 850 mm
C. Garde au sol	370 mm
D. Angle d'attaque arrière	30°
E. Hauteur hors tout	3 170 mm
F. Hauteur de déversement	2 950 mm
G. Hauteur maximale en service	4 877 mm
H. Portée de déversement	1 050 mm
I. Angle de fermeture au sol	45°
J. Angle d'ouverture à pleine hauteur	62°
K. Voie	1 865 mm
L. Largeur hors tout	2 310 mm
M. Largeur du godet	2 510 mm
N. Angle de braquage	38°
Moteur	
Modèle	Weichai Deutz WP6G125E22
Type	4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur
Puissance nominale (SAE J1349)	97 kW @ 2 200 t/min
Couple maximal	500 Nm
Alésage x course	105 / 120 mm

Description	Spécification
Transmission	
Type	Power shift à arbre intermédiaire
Nombre de vitesses	2 marches avant, 1 marche arrière
Vitesse maximale de déplacement	Avant 38 km/h Arrière 17 km/h
Entraînement	4 roues motrices
Dimensions des pneus	17,5 - 25
Pression des pneus	Avant 48 - 51 psi Arrière 40 - 43 psi
Type des freins de service	À disques secs
Frein de stationnement	À disques secs
Capacité des réservoirs	
Carburant	140 litres
Huile hydraulique	128 litres
Ponts (transmission principale et finale)	2 × 18 litres
Carter moteur	17,5 litres
Boîte de vitesses	45 litres
Circuit de freinage	4 litres
Circuit hydraulique	
Type	Commande hydraulique par levier unique
Durée de levage du bras	5,3 s
Durée de cycle totale	9,2 s