



Description	Spécification
Poids en ordre de marche	12 700 kg
Capacité du godet de série	2,3 m ³
Capacité de levage (charge nominale)	4 000 kg
Charge limite d'équilibre statique en virage maxi	8 155 kg
Force de cavage maximale	125 kN
Encombrement	
A. Longueur hors tout	7 295 mm
B. Empattement	2 880 mm
C. Garde au sol	440 mm
D. Angle d'attaque arrière	28°
E. Hauteur hors tout	3 240 mm
F. Hauteur de déversement	2 950 mm
G. Hauteur maximale en service	4 897 mm
H. Portée de déversement	1 055 mm
I. Angle de fermeture au sol	45°
J. Angle d'ouverture à pleine hauteur	62°
K. Largeur de voie	2 054 mm
L. Largeur de la machine	2 574 mm
M. Largeur du godet	2 766 mm
N. Angle de braquage	38°
Moteur	
Modèle	Weichai Deutz WP6G160E201
Type	4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur
Puissance nominale (SAE J1349)	118 kW à 2 000 tr/min
Couple maximal	640 Nm
Alésage x course	105 / 130 mm

Description	Spécification
Transmission	
Type	À assistance électrohydraulique et arbre intermédiaire
Nombre de vitesses	2 marches avant, 1 marche arrière
Vitesse maximale de déplacement	Avant 38 km/h Arrière 17 km/h
Entraînement	4 roues motrices
Dimensions des pneus	20,5 - 25
Pression des pneus	Avant 48 - 51 psi Arrière 41 - 42 psi
Type des freins de service	À disques secs
Frein de stationnement	Pneumatique à expansion interne
Capacité des réservoirs	
Carburant	140 litres
Huile hydraulique	124 litres
Ponts (transmission principale et finale)	2 × 26 litres
Carter moteur	18 litres
Boîte de vitesses	44 litres
Circuit de freinage	4 litres
Circuit hydraulique	
Type	Commande hydraulique par levier unique
Durée de levage du bras	5,7 s
Durée de cycle totale	10,2 s