

WG17E

TECHNISCHE GEGEVENS

4 Cilinder Diesel Motor:

- Elektronisch aangestuurde brandstofinspuiting
- Groot draaimoment bij laag toerental
- Vermogen 82 kW (110 pk)

Nieuwe ZF-Ergopower Transmissie

- Volautomaat schakelt uiterst soepel
- Vooruit/achteruit schakelaar in hydrauliekhandel
- Snelheid 40 km/h

Nieuwe ZF-Assen

- Compact en robuust
- Hoge bodemvrijheid: 43 cm
- Volledig gekoelde oliebad lamellen remmen

Nieuw Hydraulisch Systeem van Bosch Rexroth

- Snelle parallel beweging van de hefarm
- Hoge breekkracht over gehele hefhoogte
- Load sensing vermogens-regeling op hef- en stuursysteem

Nieuw Canbus Informatiesysteem

- Continue een overzicht van de status van de machine
- Dataopslag voor analyses
- Service-indicator
- Zelf-bescherming tegen oververhitting

Moderne Cabine

- Standaard overdruk en temperatuur-geregelde airco
- Hoog comfort en veiligheid



MADE IN HOLLAND

WG17E TECHNISCHE GEGEVENS


Motor

De Werklust WG17 E is uitgerust met een 4-cilinder turbo-dieselmotor met een hoog koppel bij een laag toerental. Het gasgeven wordt elektronisch geregeld via het gaspedaal.

Merk	Cummins Q SB 4.5 T
Model	4 cyl. Turbo
Vermogen	82 kW bij 2500 omw/min
Inhoud	4.5 ltr
Boring x slag	102 x 138 mm
Max. koppel	414 Nm bij 1500 omw/min
Koeling	Vloeistof, vaste fan

Transmissie


In de nieuwe Werklust WG17E wordt de geheel nieuwe ZF-Ergopower transmissie WG130 toegepast. In plaats van 'brute power' door te geven, schakelt deze nieuwe ZF transmissie intelligent en soepel.



Merk	ZF WG-130
Aantal versnellingen	4 vooruit 3 achteruit
Max. snelheid	40 km/h
Bediening	Volautomaat, selectiehandel aan stuur, vooruit/achteruit schakelaar in hydrauliekhandel

Assen

De nieuwe ZF-assen zijn volledig afgestemd op de ZF-transmissie. Het differentieel is compact en robuust door een betere verhouding in de eindaandrijving. De zware tandwielen met sterke lagers garanderen een storingsvrij gebruik. De lamellenremmen in oliebad zijn volledig afgedicht en behoeven geen onderhoud of nastelling.




Merk vooras	ZF MT 3065
Merk achteras	ZF MT 3065
Differentieels	27% sper automatisch
Schommelhoek achteras	12,5 graden
Bodemvrijheid	430 mm



Standaard	Michelin 17.5 R25 XHA
-----------	-----------------------

Remmen

Volledig gescheiden remsysteem met stikstof gevulde accumulatoren. Geheel hydraulisch werkende natte schijfremmen, gekoeld via gesloten circuit met circulerende olie, alles bereikbaar gemonteerd. De machinist kan door middel van een schakelaar op het dashboard kiezen voor ont koppeling van de aandrijving tijdens het remmen. De parkeerrem is een droge schijfrem geplaatst op de uitgaande as van de transmissie. Bediening: elektrisch/hydraulisch door een schakelaar op het dashboard. Inschakeling door veerspanning, uitschakeling door oliedruk. Noodberemming: gescheiden remcircuits met oplaadbare accumulatoren.



Systeem	Volledig afgedichte oliebad lamellen remmen, bediening vol hydraulisch load sensing
Handrem	Schijfrem veerbelast, bediening elektro hydraulisch

Hydraulisch hefsysteem

In de nieuwe Werklust wielladers wordt een nieuw hydraulisch systeem toegepast van Bosch Rexroth. Het meedenkend load sensing hydraulisch systeem zorgt ervoor dat de vereiste kracht beschikbaar is daar waar op dat moment nodig. De hoofdventielen worden bediend door een servo ventiel. Functies: heffen, neutraal, zakken, zweefstand, achterover, neutraal, voorover. Cilinders: dubbelwerkende cilinders voor alle functies. Filter: volledige oliefiltering door een 10 micron (absoluut) filter. Optie: automatische bakafslag, werkt via een inductiemagneet.



Systeem: Load sensing met vermogens regeling

Pompen	Bosch Rexroth
Pompopbrengst	152 ltr/min
Werkdruk	250 bar
Heftijd	5.0 sec
Daaltijd	2.5 sec
Storttijd	1.3 sec

Hydraulisch stuursysteem

Het load sensing besturingssysteem geeft alleen vermogen wanneer gevraagd. Dit verlaagt het brandstofverbruik. Het sturen verloopt snel en licht. Ook bij hoge snelheden blijft de besturing precies en soepel. Stuurcilinders: twee dubbelwerkende cilinders.



Systeem: Load sensing

Stuurhoek	40 graden
Draairadius (buitenk.band)	5111 mm

Cabine

De nieuwe Werklust wielladers hebben een moderne cabine met een nieuw RO PS/FO PS veiligheidsframe. Hierdoor is de binnenruimte vergroot. De cabine is muisstil, want van binnen en van buiten geheel bekleed en gesloten. Alle aangezogen lucht in de cabine wordt gefilterd. Het nieuwe Canbus display geeft de machinist een continue overzicht van de machine en haar prestaties. Optie: machinebesturing middels een joystick op de linkerarmleuning.



Interieur:

- Verwarming
- Airconditioning (graden instelbaar)
- Dubbel verstelbaar stuur
- Folie afgedichte schakelaars
- Canbus display
- Schuifraam rechts
- Geluidsisolatie
- Getint glas
- Bedieningshandel hydrauliek
- Schakeling transmissie aan het stuur
- Vooruit/achteruit schakeling in hydrauliekhandel
- Vlakke vloer
- 12 Volt omvormer
- Stereo radio/cassettespeler met ingebouwde speakers
- Zonneklep
- Binnenspiegel
- 2 Buitenspiegels
- Binnenverlichting
- Ruitenwisser met wis/was install. op voor- en achterruit

Geveerde stoel, in te stellen:

- Hoek zitvlak
- Achterleuning
- Instelling gewicht
- Armleuning
- Zitvlak in lengterichting

Onderhoud

Gemakkelijk te kantelen cabine met hydropomp en motorkap met gasveren. Zijdelings uitschuifbare airco-radiator. Alle servicepunten zijn gemakkelijk bereikbaar. Peilglazen maken het controleren van koelwaterniveau, hydrauliekolieniveau tot een simpele handeling



Brandstoftank	188 ltr.
Hydrauliektank	85 ltr.
Koelsysteem	29 ltr.
Transmissie	28 ltr.
Motorcarter	14 ltr.
Vooras	ca. 23 ltr.
Achteras	ca. 23 ltr.

Canbus controle systeem

Het nieuwe Canbus informatiesysteem geeft de machinist een continue overzicht van de status van de machine. Bij een mogelijk probleem zorgt het systeem voor directe signalering. Alle gegevens blijven in het systeem opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor analyses. Bovendien kan het systeem worden ge-update om, afhankelijk van de inzet, steeds de ideale instelling van de transmissie te verkrijgen.



Af te lezen op Canbus display:

- Motoroliedruk
- Motorolietemperatuur
- Transmissieoliedruk
- Transmissieolie temperatuur
- Remdrukalarm
- Parkeerrem
- Watertemperatuur
- Hydrauliekolie temperatuur
- Brandstofhoeveelheid
- Urenstand

- Snelheid
- Acculading
- Luchtfilter vervuiling
- Transmissiefilter vervuiling
- Versnelling transmissie

Elektrisch systeem

- Voltage 24V
- Batterijen 2x12V
- Capaciteit 2x85 ah
- Dynamo 70 Amp
- Startmotor 5,2 kW

Operationele gegevens

De keuze van een bak wordt bepaald door het soortelijk gewicht van het materiaal en de geplande vullingsgraad. Verschillende bakken kunnen worden geleverd, zoals combinatiebak, puinbak, dichte bak, hoogkiepbak of schudbak. Bovendien naar keuze met: tanden, mes, verwisselbare tanden, verwisselbaar mes of voorzetmes.



Bakinhoud	1.7 - 3.0 m ³
Bakbreedte	2500 mm
Storthoogte max.	2800 mm
Stortbereik bij max. storthoogte	1000 mm
Max. stortbereik op 7°	1556 mm
Kipbelasting recht	7100 kg
Kipbelasting geknikt	6350 kg
Breekkracht	9100 kg
Lengte	6910 mm
Transportlengte (zonder bak)	5.81 m
Gewicht	10500 kg

Standaard uitvoering

Motor

- Olieaftapplug
- Lage emissie (stage II) uitvoering
- VeiligheidsluchtfILTER met voorfiltering/afzuiging
- Voorverwarming van inlaatlucht
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Carterontluchting

Elektrisch systeem

- 24 Volt
- Dynamo 24V, 70 Amp.
- Massa schakelaar
- Instrumentenpaneel compleet
- Verlichting
- Remlichten
- Werkverlichting halogeen (4)
- Richtingaanwijzers

Canbus controle systeem, display:

- Motoroliedruk
- Motorolietemperatuur
- Transmissieoliedruk
- Transmissieolie temperatuur
- Versnelling transmissie
- Transmissiefilter vervuiling
- Noodbesturing
- Remdruk
- Parkeerrem
- Watertemperatuur
- Hydrauliekolietemperatuur
- Urenstand
- Snelheid
- Brandstofpeil
- Acculading
- LuchtfILTER vervuiling
- Groot licht
- Richtingaanwijzers
- Werkverlichting
- Zwaailamp
- Voorverwarmingselement

Motor naar lager toerental bij indicatie van:

- Te hoge temperatuur vloeistof
- Te lage oliedruk motor
- Te hoge temperatuur transmissie

Aandrijflijn

- Functie voor ontkoppelen transmissie in te schakelen tijdens remmen
- Bediening transmissie d.m.v. één handel
- Schakeling vooruit/achteruit ook mogelijk via handel bediening hydrauliek
- Differentieel sper automatisch

Remsysteem

- Volledig afgedichte oliebad lamellenremmen
- Gescheiden remcircuits
- Vol hydraulisch load sensing
- Schijfrem veerbelast bediening elektro-hydraulisch
- Via schakelaar op dashboard kiezen voor ontkoppeling aandrijving tijdens remmen
- Noodberemming
- Parkeerrem, elektrisch/hydraulisch

Cabine

- RO PS FO PS
- Geluidwerende bekleding
- Asbak
- Jashaak
- Sigarettenaansteker
- Radio cassetterecorder
- Afsluitbare deur
- Verwarming met filter, verse luchttoevoer en ruitontdooier
- Vloermat
- Binnenverlichting
- Buitenspiegels 2, binnenspiegel 1
- Schuifraam
- Getint veiligheidsglas
- Heupgordel
- Verstelbare console voor bediening hydrauliek
- Stoel volledig instelbaar
- Obergroente
- Zonneklep
- Ruitensproeier voor en achter
- Ruitenwisser voor en achter
- Interval schakeling op ruitenswisser

Hydraulisch systeem

- Hoofdventiel met 3 functies
- Servoventiel met 3 functies
- Axiale plunjerpomp met variabele opbrengst voor besturing en werkhidrauliek
- Drukloos maken hefarm
- Noodstuursysteem
- Biologisch afbreekbare olie
- Lastcompensator veersysteem

Uitrusting

- Combinatiebak met tanden
- Gereedschapkast
- Gereedschapset
- Trechter met vulpijp
- Zwaailamp
- Trekhaak met pen
- Knikpuntblokkering
- 17.5 R 25 Banden

Extra uitvoering

Motor

- LuchtfILTER Turbo II

Elektrisch systeem

- Borstelloze dynamo
- Extra werkverlichting voor
- Extra werkverlichting achter
- Extra werkverlichting in opstappen
- Extra werkverlichting voorframe
- Zijverlichting inklapbaar
- Nummerplaatverlichting
- Achteruitrijalarm
- Zwaailamp neerklapbaar
- Aansluiting 27mc/mobilfoon/telefoon
- Stekkerdoos aanhanger
- Aansluiting stenentrommel/-klem
- Brandstofvulpomp elektrisch
- Achteruitrijcamera

Uitrusting

- Centraal smeersysteem
- Kipcilinderbescherming
- Tussenasbescherming
- Koplampbescherming
- Achterlichtbescherming
- Ruitbescherming
- Motor kapbescherming
- Hijsogen
- Vonkenvanger op uitlaat
- Aanhangwagenberemming
- Verlaagde trekhaak
- Machine spuiten in blanke lak
- Verbrede spatborden
- Platen in velgen

Cabine

- Radio met CD speler
- Extra schuifraam links
- Luchtgeveerde stoel
- Koelbox
- Horizontaalvering in stoel
- Bijrijderstoel
- Armleuning links instelbaar

Hydraulisch systeem

- 4e Hydraulische sectie dmv omkeerventiel
- Instelbare oliehoeveelheid voor 3e sectie
- Retourleiding hydrauliek extra
- Driewegkraan op 3e sectie
- Weegsysteem
- Jystickbesturing
- Fixatie 3e sectiehandel
- Bakvlakstand
- Geen bio-olie

Uitrustingstukken

- Bak met voorzetmes
- Hoogkiepbak
- Volumebak
- Puinbak
- Verwisselbare tanden
- Verwisselbaar mes
- Palletvorken
- Kraanarm
- Sneeuwschuif
- Rolbezem
- Balenklem