



LW1200K

LW1200K WHEEL LOADER

轮式装载机



轮式装载机
WHEEL LOADER

LW1200K

LW1200K 轮式装载机

Wheel Loader

性能特点 Characteristics

- 低排放电喷发动机，具有更完善的监测特性及故障诊断特性。
 - 智能控制独立散热系统及驱动桥散热系统，整机处于最佳热平衡温度。
 - 重型变速箱，动力传递可靠，强大的掘起力及牵引力，保证对各种恶劣工况的杰出适应能力。
 - 变速操纵具有KD档功能，减少作业换挡频率，提高作业效率。
 - 载荷感应式液压系统，控制精确、节能降耗，先导操纵，舒适高效。
 - 行车制动器为湿式内藏式，具有响应快、平稳、安全可靠、免维护等优点。
 - 采用楼梯式登梯，上下驾驶室方便，也可作为维护保养的平台。
 - 防落物防倾翻防护驾驶室（FOPS&ROPS），安全系数高，全方位可调座椅，以适应不同驾驶员的操作需求。
- Low-emission EFI engine features improved monitoring and fault diagnosis characteristics.
 - Intelligent controlled independent radiator system and drive axle radiator system make the machine the optimum thermal equilibrium temperature.
 - Heavy-duty transmission with reliable power transmission, strong tractions and digging force to ensure excellent adaptability to various tough working conditions.
 - Variable speed control with KD gear function which can reduce working shift frequency to increase working efficiency.
 - Load sensed hydraulic system features precise control, energy saving, reducing consumption, pilot control, comfort and efficiency.
 - The service brake is wet invisible features fast response, high stability, safe, reliable, and free maintenance etc.
 - The stepwise ladder is convenient for getting on/off the cab as well as service & maintenance platform.
 - FOPS&ROPS Cab adapts to operator's operation requirements with all-round adjustable seat and high safety factor.

主要参数 main parameters

项 目 Item	参数 Parameter	单位 Unit
标定功率 Rated Power	391	kW
整机工作质量 Operating Mass	51000	kg
额定斗容量 Rated Bucket Capacity	6.5	m ³
额定载重量 Rated Load	12000	kg
最大掘起力 Max.Breakout Force	391	kN
载卸高度 Dumping height	3845	mm
载卸距离 Dumping distance	2168	mm
整机外形（长×宽×高） Overall Dimension(L×W×H)	12290×3886×4545	mm

随技术进步，产品结构、参数将不断改进，恕不另行通知。
Structure and specification are subject to change without notice.



全国统一客服热线：400-110-9999

地 址：江苏省徐州经济技术开发区鲲鹏北路99号 邮 编：221000
电 话：0516 87938888 电子邮件：sales@xcmg.com
网 址：http://www.xcmg.com